

Документ подписан электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 08.09.2025 08:07:11  
Уникальный идентификатор:  
e3a68f3eaa1a62674b54f4998099d3d6bfdcf836

## Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

### *Основы web-технологий, 1-й семестр*

Код, направление подготовки	27.03.04 Управление в технических системах
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем



9	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верные варианты ответа.</p> <p>Подключить любые шрифты в html можно следующими способами...</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Используя тег link с указанием гиперссылки</li> <li>2. Используя тег link с указанием имени файла</li> <li>3. Используя атрибут font-family</li> </ol>
10	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верные варианты ответа.</p> <p>Корректные значения свойства width - ...</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 150px</li> <li>2. 150cm</li> <li>3. 150%</li> <li>4. 150 px</li> </ol>
11	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верный ответ.</p> <p>Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблица в пикселях?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 250</li> <li>2. 200</li> <li>3. 500</li> <li>4. 325</li> </ol>
12	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Впишите верные ответы через пробел.</p> <p>По степени адаптации сайта к размерам экрана выделяют следующие виды верстки _____</p>	
13	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верный вариант ответа.</p> <p>Есть такой код\: <code>ul li:first-letter {font-size: 200%;}</code>. Что он делает?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Делает первую букву у первого элемента в нумерованном списке размером 200%</li> <li>2. Делает первую букву у каждого элемента нумерованного списка размером 200%</li> <li>3. Делает первую букву у первого элемента в нумерованном списке размером 200%</li> <li>4. Ничего не делает, так как псевдоэлемента first-letter вообще не существует</li> </ol>
14	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верный ответ.</p> <p>Цвет ссылок меняется, когда они являются посещёнными. Какой CSS-код необходимо задать, чтобы цвет посещённых и непосещённых ссылок был одним и тем же?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <code>a:link, a:visited{color: yellow;}</code></li> <li>2. <code>a:active, a:visited {color: yellow;}</code></li> <li>3. <code>a:link, a:active {color: yellow;}</code></li> <li>4. <code>a:link {color: yellow;}</code></li> </ol>

15	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верные варианты ответа.</p> <p>Есть такой HTML-код:&lt;span class="blue"&gt; Синий&lt;/span&gt;. Какой CSS-код внутри тега сделает синий цвет:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. span {color: blue;}</li> <li>2. p span {color: blue;}</li> <li>3. blue {color: blue;}</li> </ol>
16	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верный ответ.</p> <p>Что произойдет в результате выполнения скрипта?</p> <pre>&lt; script&gt;   document.getElementById('buttons')   .addEventListener('click', event =&gt; { if (event.target.className === 'buttonClass') { console.log('click!!! '); } }); &lt; /script&gt;</pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. синтаксическая ошибка</li> <li>2. в окне браузера отрисуется надпись "click!!"</li> <li>3. при клике на элементе с идентификатором buttons в консоли будет появляться надпись "click!!"</li> <li>4. при клике на элементе с классом buttonClass в консоли будет появляться надпись "click!!"</li> </ol>
17	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Выберите верные ответы.</p> <p>Приведенный скрипт является примером какой технологии?</p> <pre>&lt; script&gt;   document.getElementById('buttons')   .addEventListener('click', event =&gt; { if (event.target.className === 'buttonClass') { console.log('click!!! '); } }); &lt; /script&gt;</pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drag and Drop</li> <li>2. наследование идентификаторов</li> <li>3. делегирование событий</li> <li>4. использование объекта события</li> </ol>
18	ПК-7.1 ПК-7.2	<p>Укажите верную последовательность.</p> <p>При использовании плагина eCSSTractor необходимо...</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. вызвать плагин</li> <li>2. выделить текст с селекторами</li> <li>3. перейти в файл css</li> <li>4. перейти в файл html</li> <li>5. ctrl+V</li> </ol>

19	ПК-7.1 ПК-7.2	Как подключить файл с JavaScript к HTML-документу?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <code>&lt;script type=«text/javascript» src=«/path/to/script.js»/&gt;</code></li><li>2. <code>&lt;script src=«/path/to/script.js»/&gt;</code></li><li>3. <code>&lt;script script.js&gt;</code></li><li>4. Ни один из вариантов не подходит</li></ol>
20	ПК-7.1 ПК-7.2	Выберите верную тройку непарных тэгов	<ol style="list-style-type: none"><li>1. H1, br, i</li><li>2. a, blockquote, style</li><li>3. meta, br, link</li></ol>